



All-IN-ONE. Möten i världsklass.

MiracleWall ALL-IN-ONE är en komplett mötesskärm byggd med flip-chip COB-teknologi som ger exceptionell bildkvalitet, är skonsam mot ögonen och energieffektiv på samma gång. Med DCI-P3 brett färgomfång och ett kontrastförhållande på 1 000 000:1 återges varje detalj med mjuka, naturtrogna färgövergångar. Med inbyggt Android-system, valfri dubbeloperativsystem för fri växling mellan Windows och Android, trådlös skärmdelning och inbyggd mötesmjukvara är allt du behöver samlad i en och samma skärm. Finns i storlekarna 108", 135", 163" och 216" och är skapad för professionella miljöer där bild, samarbete och enkelhet står i centrum.

Nyckelfunktioner



Enastående visuell prestanda

Flip-Chip COB-tekniken ger djupare svärta, högre kontrast och mer exakt färgåtergivning. Optimerad färgbalans, gråskala och bildstabilitet och säkerställer en skarp, levande och jämn visuell upplevelse.



Tunn och lätt design

Med ett kabinettdjup på endast 34,6 mm och en vikt på 3,9 kg är den lätt att hantera och installera även i utrymmen med höga estetiska krav eller begränsat montageutrymme.




Hög hållbarhet och energieffektivitet

Den energieffektiva common cathode-lösningen minskar värme och optimerar strömförbrukningen vilket både förlänger livslängden och sänker driftkostnaden.



Anpassningsbar för olika miljöer

Perfekt för konferensrum, utställningshallar, TV-studios och andra professionella miljöer där pålitlig och högkvalitativ visning krävs.



Anpassningsbar för olika miljöer

En komplett lösning med inbyggt operativsystem, trådlös skärmdelning och färdig mötesmjukvara. Allt du behöver för effektiva möten, utan extra utrustning.



Överlägsen bildkvalitet, enastående färgåtergivning

ALL-IN-ONE-skärmen bygger på flip-chip COB-teknologi som är energieffektiv och skonsam mot ögonen. Med DCI-P3 brett färgomfång och ett kontrastförhållande på 1 000 000:1 återges mjuka färgövergångar och varje detalj med full skärpa.

 **DCI-P3** Färgomfång

 **1,000,000 : 1** Kontrastförhållande

ALL-IN-ONE-design en skärm för alla behov

Inbyggt Android 11.0-system

Octa-core-processor

Utrustad med flera in- och utgångar

Tvåkanaligt surroundljud

Externa kameror, mikrofoner och andra enheter kan anslutas

Dubbelt operativsystem

Växla fritt mellan Windows & Android



FHD

UHD

16:9

Stort UHD-format

för en levande mötesupplevelse

Finns i flera storlekar: 108", 135", 163" och 216"



Touch med hög precision interagera direkt med innehållet

Touch finns som tillval (kompatibel med dubbla operativsystem) med högprecis infraröd touch-teknik. Med en noggrannhet på ± 2 mm blir styrningen smidig och exakt, vilket ger ett naturligt skrivflöde för bekvämare och effektivare möten.


Kompakt och smidig design

Väldigt tunt 31 mm kabinett på endast 4,5 kg



Anpassade kontakter Sexaxlad justering

De anpassade kontakterna, tillsammans med magneterna i kabinettet, gör det möjligt att justera modulen i tre axlar och sex riktningar. Detta säkerställer en helt plan skärmyta.



Mångsidig skärmdelning

inbyggd professionell mötesmjukvara

- Stöder trådlös skärmdelning från flera plattformar som Windows, Mac OS, iOS och Android, och kan visa upp till fyra skärmar samtidigt.
- Levereras med whiteboard för möten, videokonferens och annan mjukvara, och fler appar kan installeras vid behov.



Flera visningslägen

anpassad efter alla situationer

Anpassad för olika mötesmiljöer med lägena Standard, Soft, Cinema och Video för optimal bild i alla sammanhang.

Flexibel installation

enkelt underhåll

- Stöder både väggmontering och montering på mobilt stativ.
- Full frontservice gör installation och underhåll smidigt.



Mobilt stativ



Väggmontering

Specifikationer

Modell	MW-AIN- COB P0.9	MW-AIN- COB P1.25	MW-AIN- COB P1.25	MW-AIN- COB P1.56	MW-AIN- COB P1.87
Pixel pitch (mm)	P0.9375	P1.25	P1.25	P1.5625	P1.875
Upplösning	640 x 360	480 x 270	480 x 270	384 x 216	320 x 180
Pixel densitet (px/m ²)	1137 777	640 000	640 000	409 600	284 444
Panelstorlek (mm)	600 x 337.5 x 31				
Panelvikt (kg)	4.5				
Ljusstyrka (nits)	600 (finns även i högre)				
Kontrastförhållande	≥1000000:1				
Färgomfång	DCI-P3				
Färgtemperatur (K)	3000 - 9300				
Färgdjup (bit)	8				
Gräskaledjup (bit)	18				
Refresh rate (Hz)	3840				
FPS (bildfrekvens)	60				
Arbetsspänning	AC:100V-240V/50/60Hz				
Effektförbrukning (max/typisk, W/m ²)	Max 300 / Typ 100	Max 250 / Typ 85	Max 300 / Typ 100	Max 300 / Typ 100	Max 250 / Typ 85
BTU/h (genomsnittlig)	Fram: 86 Bak: 200.7	Fram: 86 Bak: 200.7	Fram: 86 Bak: 200.7	Fram: 86 Bak: 200.7	Fram: 78.8 Bak: 184
Paneljocklek (mm)	31				
Installationstyp	Underhåll från framsidan, stödjer fast montering och väggmontering				
Arbetstemperatur (°C)	-10 - +50				
Touch	Infraröd touch (tillval)				
IP-klassning	IP54 fram/IP30 bak				
Certifieringar	CE, EMC, ETL, FCC				

Kontakt Microbus Electronic Service AB Hemsida: www.Leddisplay.se

Kontor Malmö, Göteborg, Jönköping, Varberg, Stockholm, Helsingfors, Shenzhen

Följ oss Microbusgroup | Microbus Finland Microbus Group AB Microbusgroup

